

# Lecteur Vigik® INTRABOX

- Pour **contrôler une porte isolée**
- Pour créer, modifier ou supprimer un badge, sans avoir à le récupérer
- Pas besoin de programmeur

06-0102 **INTRABOX DATA ECO**  
**VIGIK®** : 1 lecteur de proximité Vigik® (04-0104) + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmissions synchronisation des données Data illimitées 10 ans



## GAMME

06-0132	<b>IntraBOX DATA Eco PROX</b> : 1 lecteur de proximité + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmissions GPRS avec synchronisation des données data illimitées 10 ans
06-0125	<b>IntraBOX DATA Eco VIGIK®</b> : 1 lecteur de proximité VIGIK® (04-0104) + 1 centrale de gestion VIGIK® 2 portes et/ou 1000 noms (03-0101) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données data illimitées 10 ans

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ALIMENTATION

12 VDC 5A  
 24 VDC 2,5A

### CÂBLAGE

Centrale - Lecteur  
**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m**  
 Centrale - Module GPRS  
**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m**

### DIMENSIONS (L x H x P)

Lecteur **32 x 42 x 18 mm**  
 Centrale **74 x 59 x 18 mm**  
 Module GPRS **162 x 96 x 53 mm**

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Lecteur **-20° C à +70° C**  
 Indice Protection Lecteur **IP50**



### CAPACITÉS

Plages accès libre	✓
Événements horodatés	✓
Compatible avec les badges et les télécommandes équipés de la technologie Mifare	✓
Nombre max de badges / clémobile / pass	3 000
Alerte technique (e-mails)	✓
Services Vigik®	30
Horloge annuelle	✓

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

