

## **Platine vidéo encastrée 2 BP IP/SIP, accessibilité avec pictos, synthèse vocale, boucle magnétique et clavier codé**

Réf : IXDVF2LAC

Code : 200952


EAN : 3700596306490

### *Caractéristiques techniques*

- Résistante au vandalisme
- Façade en acier peint, fixation saillie
- IP54, IK08
- **Protocole SIP CISCO & ALCATEL (OXO et OXE)**
- **Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007**
- **Caméra compatible protocole ONVIF profil S**
- **2 touches d'appel**
- **Un seul câble CAT6 pour gérer les 2 boutons d'appel** (paramétrage à la mise en service par PC)
- **Forte puissance sonore réglable : 92,7 dB maxi**
- Enregistrement audio et vidéo sur carte micro SD (non fournie) qui peut être lue sur PC (PC non fourni)
- 2 contacts d'ouverture de porte NO/NF
- Appel jusqu'à 20 postes en simultané
- **Câblage en RJ45 avec un câble CAT6**
- Eclairage du porte étiquette par LED
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert), en communication (orange), porte ouverte (vert)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- **Aucun voyant rouge**
- **Alimentée par switch PoE (Power Over Ethernet) 802.3.af**
- **Prévoir PS2420DM pour alimenter la boucle magnétique**

#### Avec module clavier codé AC10U :

- Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif
- 100 codes programmables par la face avant
- 60 codes sur relais N°1 / 40 codes sur relais N°2



## ***Platine vidéo encastrée 2 BP IP/SIP, accessibilité avec pictos, synthèse vocale, boucle magnétique et clavier codé***

Réf : IXDVF2LAC

Code : 200952

EAN : 3700596306490

- 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc
- Sauvegarde mémoire permanente
- Réglage des temps d'ouverture de gâche
- Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques
- Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement
- Fonction blocage du clavier
- Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme
- Commande d'ouverture de porte par la touche ?0? du clavier (horloge à prévoir)
- RAZ

### *Dimensions*

- Hauteur : 485 mm
- Largeur : 178 mm
- Profondeur : 2 mm

### *Encastrement*

- Hauteur : 455 mm
- Largeur : 150 mm
- Profondeur : 61 mm

**Platine vidéo encastrée 2 BP IP/SIP,  
accessibilité avec pictos, synthèse vocale,  
boucle magnétique et clavier codé**

Réf : IXDVF2LAC

Code : 200952

EAN : 3700596306490

## Remarque

Aucun serveur : système peer to peer !

Capacité standard : 500 adresses IP

IPBX compatibles :

- **ASTERISK : Digium system**
- **AVAYA : office & aura**
- **CISCO : cucm**
- **ALCATEL : oxo & oxe**

DELAI 5 SEMAINES