

Platine vidéo encastrée 2 BP IP/SIP, accessibilité, boucle magnétique, clavier codé et perçage diamètre 25 mm

Réf : IXDVF2LACV

Code : 200971

EAN : 3700596306681

Caractéristiques techniques

- Résistante au vandalisme
- Façade en inox, fixation encastré
- Percée diamètre 25 mm pour recevoir VIGIK
- IP54, IK08
- Protocole SIP CISCO & ALCATEL (OXO et OXE)
- 2 touches d'appel
- Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007
- Caméra compatible protocole ONVIF profil S
- Forte puissance sonore réglable : 92,7 dB maxi
- Enregistrement audio et vidéo sur carte micro SD (non fournie) qui peut être lue sur PC (PC non fourni)
- 2 contacts d'ouverture de porte NO/NF
- Appel jusqu'à 20 postes en simultané
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
- Eclairage du porte étiquette par LED
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert), en communication (orange), porte ouverte (vert)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- **Aucun voyant rouge**
- **Alimentée par switch PoE (Power Over Ethernet) 802.3.af**

Avec module clavier codé AC10U :

- Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif
- 100 codes programmables par la face avant
- 60 codes sur relais N°1 / 40 codes sur relais N°2
- 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc
- Sauvegarde mémoire permanente



Platine vidéo encastrée 2 BP IP/SIP, accessibilité, boucle magnétique, clavier codé et perçage diamètre 25 mm

Réf : IXDVF2LACV

Code : 200971

EAN : 3700596306681

- Réglage des temps d'ouverture de gâche
- Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques
- Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement
- Fonction blocage du clavier
- Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme
- Commande d'ouverture de porte par la touche ?0? du clavier (horloge à prévoir)
- RAZ

Dimensions

- Hauteur : 485 mm
- Largeur : 178 mm
- Profondeur : 2 mm

Encastrement

- Hauteur : 455 mm
- Largeur : 150 mm
- Profondeur : 60 mm

**Platine vidéo encastrée 2 BP IP/SIP,
accessibilité, boucle magnétique, clavier codé
et perçage diamètre 25 mm**

Réf : IXDVF2LACV

Code : 200971

EAN : 3700596306681

Remarque

Délai 5 semaines à réception de commande

IPBX compatibles :

- ASTERISK : Digium system
- AVAYA : office & aura
- CISCO : cucm
- ALCATEL : oxo & oxe

Aucun serveur : système peer to peer !

Capacité standard : 500 adresses IP

Prévoir PS2420DM pour alimenter la boucle magnétique