

Platine vidéo encastrée 1 BP IP/SIP


Réf : IXDVFA

Code : 200937

EAN : 4968249540250

Caractéristiques techniques

- Ultra robuste, résistante au vandalisme
- Façade en inox, fixation encastré
- IP65, IK08
- Protocole SIP CISCO & ALCATEL (OXO et OXE)
- Caméra compatible protocole ONVIF profil S
- Forte puissance sonore réglable : 92,7 dB maxi
- Enregistrement audio et vidéo sur carte micro SD (non fournie) qui peut être lue sur PC (PC non fourni)
- 2 contacts d'ouverture de porte NO/NF
- Appel jusqu'à 20 postes en simultané
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert), en communication (orange), porte ouverte (vert)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- Aucun voyant rouge
- Alimentée par switch PoE (Power Over Ethernet) 802.3.af



Dimensions

- Hauteur : 265 mm
- Largeur : 150 mm
- Profondeur : 2 mm

Platine vidéo encastrée 1 BP IP/SIP

Réf : IXDVFA

Code : 200937

EAN : 4968249540250

Encastrement

- Hauteur : 235 mm
- Largeur : 120 mm
- Profondeur : 60 mm

Remarque

Aucun serveur : système peer to peer !

Capacité standard : 500 adresses IP

IPBX compatibles :

- **ASTERISK** : Digium system
- **AVAYA** : office & aura
- **CISCO** : cucm
- **ALCATEL** : oxo & oxe