AIPHONE®

Platine vidéo encastrée 1 BP IP/SIP, accessibilité avec pictos, synthèse vocale et boucle magnétique

Réf : IXDVFL

Code : 200938

EAN : 4968249541073

Caractéristiques techniques

- Résistante au vandalisme
- Façade en inox, fixation encastré
- **IP65**, IK08
- **Protocole SIP CISCO & ALCATEL (OXO et OXE)**
- **1 touche d'appel**
- **Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007**
- **Caméra compatible protocole ONVIF profil S**
- **Forte puissance sonore réglable : 92,7 dB maxi**
- Enregistrement audio et vidéo sur carte micro SD (non fournie) qui peut être lue sur PC (PC non fourni)
- 2 contacts d'ouverture de porte NO/NF
- Appel jusqu'à 20 postes en simultané
- **Câblage en RJ45 avec un câble CAT6**
- Eclairage du porte étiquette par LED
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert), en communication (orange), porte ouverte (vert)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- **Aucun voyant rouge**
- **Alimentée par switch PoE** (Power Over Ethernet) 802.3.af

Dimensions

- Hauteur : 297 mm
- Largeur : 178 mm
- Profondeur : 2 mm

Platine vidéo encastrée 1 BP IP/SIP, accessibilité avec pictos, synthèse vocale et boucle magnétique

Réf : IXDVFL

Code : 200938

EAN : 4968249541073

Encastrement

- Hauteur : 267 mm
- Largeur : 148 mm
- Profondeur : 60 mm

Remarque

Aucun serveur : système peer to peer !

Capacité standard : 500 adresses IP

IPBX compatibles :

- **ASTERISK : Digium system**
- **AVAYA : office & aura**
- **CISCO : cucm**
- **ALCATEL : oxo & oxe**

Prévoir PS2420DM pour alimenter la boucle magnétique