AIPHONE®

Platine porte palière vidéo IP en ABS sans boucle magnétique faible encombrement

Réf : IXEA

Code : 200965

EAN : 4968249567820

Caractéristiques techniques

- Façade en ABS peint, fixation saillie
- Peut être utilisée en platine **porte palière avec IX ou moniteur IXG**
- **Protocole SIP**
- **Caméra compatible protocole ONVIF profil S**
- **Réglage manuel de la caméra en hauteur**
- Enregistrement audio et vidéo sur carte micro SD (non fournie) qui peut être lue sur PC (PC non fourni)
- 1 contact d'ouverture de porte NO/NF
- Appel jusqu'à 20 postes en simultané
- **Câblage en RJ45 avec un câble CAT6**
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert), en communication (orange), porte ouverte (vert)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- **Aucun voyant rouge**
- **Alimentée par switch PoE** (Power Over Ethernet) 802.3.af

Dimensions

- Hauteur : 160 mm
- Largeur : 100 mm
- Profondeur : 43.5 mm

Platine porte palière vidéo IP en ABS sans boucle magnétique faible encombrement

Réf : IXEA

Code : 200965

EAN : 4968249567820

Remarque

Aucun serveur : système peer to peer !

Capacité standard : 500 adresses IP

IPBX compatibles :

- **ASTERISK : Digium system**
- **AVAYA : office & aura**
- **CISCO : cucm**
- **ALCATEL : oxo & oxe**