

Platine audio encastrée inox 1 BP IP/SIP hauteur 120 mm

Réf : IXSS2G

Code : 200939

EAN : 3700596306544

Caractéristiques techniques

- Encombrement réduit
- Résistante au vandalisme
- Façade inox, fixation encastrée
- IP65, IK08
- Protocole SIP CISCO & ALCATEL (OXO et OXE)
- Possibilité de connectée une caméra déportée protocole ONVIF profil S
- 1 contact d'ouverture de porte NO/NF
- puissance sonore : 82 dB
- Appel jusqu'à 20 postes en simultané
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert), en communication (orange), porte ouverte (vert)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- Alimentée par switch PoE (Power Over Ethernet) 802.3.af



Dimensions

- Hauteur : 120 mm
- Largeur : 120 mm
- Profondeur : 2 mm

Platine audio encastrée inox 1 BP IP/SIP hauteur 120 mm

Réf : IXSS2G

Code : 200939

EAN : 3700596306544

Encastrement

- Hauteur : 71 mm
- Largeur : 88 mm
- Profondeur : 47 mm

Remarque

Aucun serveur : système peer to peer !

Capacité standard : 500 adresses IP