

## Platine audio encastrée 2 BP IP/SIP avec synthèse vocale, pictos et boucle magnétique

Réf : IXSSA2L

Code : 200946

EAN : 3700596306117

### Caractéristiques techniques

- Résistante au vandalisme
- Façade inox, fixation encastrée
- IP54, IK08
- **Protocole SIP CISCO & ALCATEL (OXO et OXE)**
- **Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007**
- **Possibilité de connectée une caméra déportée protocole ONVIF profil S**
- 2 touches d'appel
- **Forte puissance sonore réglable : 92,7 dB maxi**
- Enregistrement audio sur carte micro SD (non fournie) qui peut être lue sur PC
- Enregistrement audio et vidéo sur carte micro SD (non fournie) si installation d'une caméra ONVIF profil S déportée. Enregistrement visualisable sur PC
- 2 contacts d'ouverture de porte NO/NF
- Appel jusqu'à 20 postes en simultané
- **Câblage en RJ45 avec un câble CAT6**
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert), en communication (orange), porte ouverte (vert)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- **Alimentée par switch PoE (Power Over Ethernet) 802.3.af**
- **Prévoir PS2420DM pour alimentation boucle magnétique**



## *Platine audio encastrée 2 BP IP/SIP avec synthèse vocale, pictos et boucle magnétique*

Réf : IXSSA2L

Code : 200946

EAN : 3700596306117

### *Dimensions*

- Hauteur : 415 mm
- Largeur : 178 mm
- Profondeur : 2 mm

### *Encastrement*

- Hauteur : 385 mm
- Largeur : 150 mm
- Profondeur : 61 mm

### *Remarque*

Aucun serveur : système peer to peer !

Capacité standard : 500 adresses IP

Prévoir PS2420DM pour alimentation boucle magnétique

**DELAI 6 SEMAINES**