

Platine audio encastrée 1 BP IP/SIP avec synthèse vocale, pictos et boucle magnétique

Réf : IXSSAL

Code : 200945

EAN : 3700596306100

Caractéristiques techniques

- Résistante au vandalisme
- Façade inox, fixation encastrée
- IP54, IK08
- **Protocole SIP CISCO & ALCATEL (OXO et OXE)**
- **Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007**
- **Possibilité de connectée une caméra déportée protocole ONVIF profil S**
- **Forte puissance sonore réglable : 92,7 dB maxi**
- Enregistrement audio sur carte micro SD (non fournie) qui peut être lue sur PC
- Enregistrement audio et vidéo sur carte micro SD (non fournie) si installation d'une caméra ONVIF profil S déportée. Enregistrement visualisable sur PC
- 2 contacts d'ouverture de porte NO/NF
- Appel jusqu'à 20 postes en simultané
- **Câblage en RJ45 avec un câble CAT6**
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert), en communication (orange), porte ouverte (vert)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- **Alimentée par switch PoE (Power Over Ethernet) 802.3.af**
- **Prévoir PS2420DM pour alimentation boucle magnétique**



Platine audio encastrée 1 BP IP/SIP avec synthèse vocale, pictos et boucle magnétique

Réf : IXSSAL

Code : 200945

EAN : 3700596306100

Dimensions

- Hauteur : 297 mm
- Largeur : 178 mm
- Profondeur : 2 mm

Encastrement

- Hauteur : 267 mm
- Largeur : 148 mm
- Profondeur : 60 mm

Remarque

Aucun serveur : système peer to peer !

Capacité standard : 500 adresses IP

Prévoir PS2420DM pour alimenter la boucle magnétique