



izyx⊕

FACILITÉ DE POSE ET GAIN DE TEMPS

- > Cadre de pose avec niveau à bulle intégré
- > Pré-découpe pour le passage des câbles
- > Porte-étiquette personnalisable en façade
- > Porte-document intégré au dos du portillon
- > Porte démontable

SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ

- > Contact d'autoprotection
- > Verrouillage de la porte avec clef



Rail DIN, voir page 86





Boitier robuste et léger en ABS



Cadre de pose



Idéal pour réserves d'emplacement



Niveau à bulle intégré

Références	RSXB172210 🏫	RSXB272610 🥎
Matière	ABS	
Façade	Portillon amovible avec fermeture par serrure à clé	
Indice de protection IP	IP 30	IP 30
Contact d'autoprotection à l'ouverture	Contact inverseur (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max. 30 V DC / 3 A	
Dimensions extérieures (I x h x p)	173 x 223 x 103 mm	271 x 265 x 103 mm
Dimensions intérieures (l x h x p)	145 x 208 x 76 mm	245 x 250 x 76 mm
Poids brut / Poids net	0,59 Kg / 0,50 Kg	0,99 Kg / 0,86 Kg
Conditionnement	1 ou 10	
Code douane	3925908000	
Code EAN 13	3760273110581	3760273114596